

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А (3 фазы / 380 В)	Перегрузка, % в теч. мин.	Размеры (Ш x В x Г), мм	Время торможения, с
ADV 0.75 M430-M	0.75	2.5	150	125x170x149	0,1-3600
ADV 1.50 M430-M	1.5	3.7	150	125x170x149	0,1-3600
ADV 2.20 M430-M	2.2	5	150	125x170x149	0,1-3600
ADV 5.50 M430-M	5.5/4	13/9	120/150	163x253x175	0,1-3600
ADV 7.50 M430-M	7.5/5.5	17/13	120/150	163x253x175	0,1-3600
ADV 11.0 M430-M	11/7.5	25/17	120/150	163x253x175	0,1-3600
ADV 15.0 M430-M	15/11	32/25	120/150	218x302x216	0,1-3600
ADV 18.5 M430-M	18.5/15	37/32	120/150	218x302x216	0,1-3600
ADV 22.0 M430-M	22/18.5	45/37	120/150	290x506x236	0,1-3600
ADV 30.0 M430-M	30/22	60/45	120/150	290x506x236	0,1-3600
ADV 37.0 M430-M	37/30	75/60	120/150	290x506x236	0,1-3600
ADV 45.0 M430-M	45/37	90/75	120/150	375x582x255	0,1-3600
ADV 55.0 M430-M	55/45	110/90	120/150	375x582x255	0,1-3600
ADV 75.0 M430-M	75/55	150/110	120/150	375x582x255	0,1-3600