

Серия FVR-Micro (1 фаза / 200 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Перегрузочная способность, % в течение 1 мин.	Степень защиты	Размеры (Ш x В x Г), мм
FVR0.2S1S-7E	0,2	1,6	150	IP20	72x180x148
FVR0.4S1S-7E	0,4	2,5	150	IP20	72x180x148
FVR0.75S1S-7E	0,75	4,2	100	IP20	72x180x148
FVR1.5S1S-7E	1,5	7,5	150	IP20	100x180x148
FVR2.2S1S-7E	2,2	11	150	IP20	100x180x148
-	-	-	-	-	-

Серия FVR-Micro (3 фазы / 400 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Перегрузочная способность, % в течение 1 мин.	Степень защиты	Размеры (Ш x В x Г), мм
-	-	-	-	-	-
FRN0.4S1S-4E	0,4	1,5	150	IP20	72x180x148
FRN0.75S1S-4E	0,75	2,5	150	IP20	72x180x148
FRN1.5S1S-4E	1,5	4,2	150	IP20	72x180x148
FRN2.2S1S-4E	2,2	5,5	150	IP20	100x180x148
FRN4.0S1S-4E	4,0	8,2	150	IP20	100x180x148