

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А (3 фазы / 380~480 В)		Встроенный тормозной транзистор	Степень защиты	Размеры (Ш x В x Г), мм	Масса, кг
		Режим HD (перегрузочная способность: 150 % - 60 с; 200 % - 3с)	Режим LD (перегрузочная способность: 120 % - 60 с)				
FRN0.4G1E-4E	0,4	1,5	-	+	IP20	110x260x132	1,8
FRN0.75G1E-4E	0,75	2,5	-	+	IP20	110x260x145	2,1
FRN1.5G1E-4E	1,5	4	-	+	IP20	150x260x145	2,7
FRN2.2G1E-4E	2,2	5,5	-	+	IP20	150x260x145	2,9
FRN4.0G1E-4E	4,0	9	-	+	IP20	150x260x145	3,2
FRN5.5G1E-4E	5,5	13,5	16,5	+	IP20	220x260x195	6,8
FRN7.5G1E-4E	7,5	18,5	23	+	IP20	220x260x195	6,9
FRN11G1E-4E	11	24,5	30,5	+	IP20	220x260x195	6,2
FRN15G1E-4E	15	32	37	+	IP20	250x400x195	10,5
FRN18.5G1E-4E	18,5	39	45	+	IP20	250x400x195	10,5
FRN22G1E-4E	22	45	60	+	IP20	250x400x195	11,2
FRN30G1E-4E	30	60	75	-	IP00	320x550x255	26
FRN37G1E-4E	37	75	91	-	IP00	320x550x255	27
FRN45G1E-4E	45	91	112	-	IP00	355x615x270	32
FRN55G1E-4E	55	112	150	-	IP00	355x675x270	33
FRN75G1E-4E	75	150	176	-	IP00	355x740x270	42
FRN90G1E-4E	90	176	210	-	IP00		62
FRN110G1E-4E	110	210	253	-	IP00		64
FRN132G1E-4E	132	253	304	-	IP00		103
FRN160G1E-4E	160	304	377	-	IP00		103
FRN200G1E-4E	200	377	415	-	IP00		144
FRN220G1E-4E	220	415	520	-	IP00		144
FRN280G1E-4E	280	520	650	-	IP00		
FRN315G1E-4E	315	585	740	-	IP00		
FRN355G1E-4E	355	650	840	-	IP00		
FRN400G1E-4E	400	740	960	-	IP00		
FRN500G1E-4E	500	960	1170	-	IP00		
FRN630G1E-4E	630	1170	1370	-	IP00		