

## Серия FRENIC Mini без встроенного тормозного резистора и без встроенного фильтра ЭМС (1 фаза / 200 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Момент торможения без резистора, %	Степень защиты	Размеры без фильтра (Ш x В x Г), мм
FRN0.1C1S-7E	0,1	0,8	150	IP20	80x120x80
FRN0.2C1S-7E	0,2	1,5	150	IP20	80x120x80
FRN0.4C1S-7E	0,4	3,0	100	IP20	80x120x95
FRN0.75C1S-7E	0,75	5,0	100	IP20	80x120x140
FRN1.5C1S-7E	1,5	8,0	50	IP20	110x130x149
FRN2.2C1S-7E	2,2	11,0	30	IP20	140x180x139
-	4,0	-	-	-	-

## Серия FRENIC Mini без встроенного тормозного резистора и без встроенного фильтра ЭМС (3 фазы / 400 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Момент торможения без резистора, %	Степень защиты	Размеры без фильтра (Ш x В x Г), мм
-	0,1	-	-	-	-
-	0,2	-	-	-	-
FRN0.4C1S-4E	0,4	1,5	100	IP20	110x130x115
FRN0.75C1S-4E	0,75	2,5	100	IP20	110x130x139
FRN1.5C1S-4E	1,5	3,7	50	IP20	110x130x139
FRN2.2C1S-4E	2,2	5,5	30	IP20	110x130x139
FRN4.0C1S-4E	4,0	9,0	30	IP20	140x180x139

## Серия FRENIC Mini без встроенного тормозного резистора и со встроенным фильтром ЭМС (1 фаза / 200 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Момент торможения без резистора, %	Степень защиты	Размеры без фильтра (Ш x В x Г), мм
FRN0.1C1E-7E	0,1	0,8	150	IP20	80x120x80
FRN0.2C1E-7E	0,2	1,5	150	IP20	80x120x80
FRN0.4C1E-7E	0,4	3,0	100	IP20	80x120x95
FRN0.75C1E-7E	0,75	5,0	100	IP20	80x120x140
FRN1.5C1E-7E	1,5	8,0	50	IP20	110x130x149
FRN2.2C1E-7E	2,2	11,0	30	IP20	140x180x139
-	4,0	-	-	-	-

## Серия FRENIC Mini без встроенного тормозного резистора и со встроенным фильтром ЭМС (3 фазы / 400 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Момент торможения без резистора, %	Степень защиты	Размеры без фильтра (Ш x В x Г), мм
-	0,1	-	-	-	-
-	0,2	-	-	-	-
FRN0.4C1E-4E	0,4	1,5	100	IP20	110x130x115
FRN0.75C1E-4E	0,75	2,5	100	IP20	110x130x139
FRN1.5C1E-4E	1,5	3,7	50	IP20	110x130x139
FRN2.2C1E-4E	2,2	5,5	30	IP20	110x130x139
FRN4.0C1E-4E	4,0	9,0	30	IP20	140x180x139

## Серия FRENIC Mini со встроенным тормозным резистором и без встроенного фильтра ЭМС (3 фазы / 400 В)

Модель	Номинальная мощность подключаемого э/д, кВт	Номинальный ток, А	Момент торможения без резистора, %	Степень защиты	Размеры без фильтра (Ш x В x Г), мм
FRN1.5C1S-4E21	1,5	3,7	50	IP20	110x130x139
FRN2.2C1S-4E21	2,2	5,5	30	IP20	110x130x139
FRN4.0C1S-4E21	4,0	9,0	30	IP20	140x180x139