

Функция	Модель	Количество контактов	Номинальные напряжения	Номинальное потребление	Длительно допустимый ток	Обработка водой	Двойные контакты	Температура	Высота	Вспомогательное оборудование
Реле безопасности	OA 5669	2	5...110В	0,7 Вт	5 А	Опционально		-40...+60 °С	25,5	+
Реле безопасности	OA5669/3	2	6...110В	0,8 Вт	5 А	Опционально		-40..._85°С	25,5	+
Реле безопасности	OA55667	2	6...110В	0,75 Вт	6 А			-40...+70°С	10,8	
Реле безопасности, усиленная изоляция	OA5667/_4	2	6...110В	0,75 Вт	6 А			-40...+70°С	10,8	
Реле безопасности	OA5670	4	6...110В	1Вт	6 А	Опционально		-40...+60°С	25,5	
Реле безопасности	OA5611	4	6...110В	0,6 Вт	8 А	Опционально		-40...+85°С	30	+
Реле безопасности, чувствительное	OA5611/_S	4	6...110В	0,36 Вт	8 А			-40...+85°С	30	+
Реле безопасности, согласно UIC736i	OA5611/31_L1	4	6...110В	0,7 Вт	8 А			-40...+70°С	30	+
Реле безопасности	OA5612	6	6...110В	0,8 Вт	8 А	Опционально		-40...+85°С	30	+
Реле безопасности, чувствительное	OA5612/_S	6	6...110В	0,5 Вт	8 А			-40...+85°С	30	+
Реле безопасности	OA5621	4	6...110В	0,6 Вт	8 А	+	Опционально	-40...+80°С	15,5	+
Реле безопасности	OA5622	6	6...110В	0,8 Вт	8 А	+	опционально	-40...+80°С	15,5	+
Реле безопасности	OA5601	4	6...110В	0,75 Вт	10 А	Опционально		-40...+85°С	39,2	+
Реле безопасности	OA5602	6	6...110В	1 Вт	10 А	Опционально		-40...+85°С	39,2	+
Реле безопасности	OA5603	8	6...110В	1,25 Вт	10 А	Опционально		-40...+75°С	39,2	+
Реле безопасности	OA5642	2	6...110В	0,40 Вт	8 А	Опционально		-40...+85°С	10,3	
Реле безопасности	OA5643	3	6...110В	0,50 Вт	8 А	Опционально		-40...+85°С	10,3	
Реле безопасности	OA5644	8	6...110В	0,65 Вт	8 А	Опционально		-40...+85°С	10,3	

## Аксессуары

Функция	Модель реле	Модель аксессуара
Разъем под пайку	OA5601	ET1415.011
Разъем под пайку	OA5602	ET1415.012
Разъем под пайку	OA5603	ET1415.013
Разъем под пайку	OA5611	ET1415.031
Разъем под пайку	OA5612	ET1415.032
Разъем под пайку	OA5621	ET1415.035
Разъем под пайку	OA5622	ET1415.037
Разъем под пайку	OA5669	ET1415.021
Крепежный хомут	OA5669	ET1415.025
Разъем под DIN-рейку	OA5669	ET1415.041
Разъем под DIN-рейку, безопасное отсоединение, винтовое соединение	OA5669	ET1415.043
Разъем под DIN-рейку, безопасное отсоединение, винтовое соединение	OA5669	ET1415.046
Функциональный модуль 24 В AC, с зелеными светодиодами	OA5669	ET1415.912
Функциональный модуль 24 В DC, с шунтирующим диодом и зелеными светодиодами	OA5669	ET1415.913
Функциональный модуль 24 В DC, с шунтирующим диодом и красными светодиодами	OA5669	ET1415.911